

以下は、com.ngMAT.Common.CoolPropertiesでロードするプロパティのサンプルです。一般的にプロジェクト共通、アプリケーショングループ共通、アプリケーション毎の設定に、分割して作成し、下位のプロパティの中で上位の共通プロパティファイルを "includes"指定で、インクルードするように定義します。以下のサンプルでは、"project\_A"というプロジェクトのアプリケーション"Ap1Servlet"を例としてあげています。アプリケーショングループはパッケージ名、アプリケーション毎のプロパティには、それぞれパッケージ名、サーブレットクラス名などを割り当てるとよいでしょう。

```

/project_A/properties/env.properties -----
# このプロパティは、開発環境、テスト環境、本番稼働環境の設定をifdefで
# 切り替えるための設定です。
ENV=DEV
#ENV=TEST
#ENV=PRODUCTION

/project_A/properties/os.properties -----
# このプロパティは、WinNT環境、Linux環境などの設定をifdefで
# 切り替えるための設定です。
OS=NT
DRIVE=D:
#OS=LINUX
#DRIVE=

/project_A/properties/common.properties -----
# このプロパティはプロジェクト全体で共通な設定項目を定義します。
# これはプロパティファイル読み込み時の文字エンコードを指定します。
# この指定は、先頭にコメントと同じ"#"をつけます。
#EncodingType=MS932
#          ^^^^^ Don't erase an above line !

# これはプロパティファイル内で定義された値を参照可能とします。。
# この指定は、先頭にコメントと同じ"#"をつけます。
#VariableReference=enable

Application.Tag.OpenChar=[[
Application.Tag.CloseChar=]]
Application.Tag.EndChar=/

#          この行より手前で定義されたプロパティ"DRIVE"を参照します。
includes=${DRIVE}/project_A/properties/env.properties

#          プロパティ"ENV"の値が"DEV"の場合に有効になるifdefです。
#ifdef:ENV=DEV
includes=${DRIVE}/project_A/properties/url.dev.properties
#endif
#ifdef:ENV=TEST
includes=${DRIVE}/project_A/properties/url.production.properties
#endif
#ifdef:ENV=PRODUCTION
includes=${DRIVE}/project_A/properties/url.production.properties
#endif

Servlet.Charset=MS932
Servlet.Request.Charset=MS932
Servlet.Header.Pragma=no-cache

#ifdef:ENV=DEV
EZServlet.DEBUG_MODE=true
#endif

EZServlet.TemplateFolder=${DRIVE}/project_A/templates
EZServlet.Context.Class=jp...project_A.genericervlet.GenericServletContext

Common.Database.Connection=${DRIVE}/project_A/properties/jdbc.postgres.thin.properties
Application.LogFile=${DRIVE}/project_A/logs/servlet.log
Common.NotAvai lablePage.Template=NotAvai lable.html
.....

/project_A/properties/jdbc.postgresql.thin.properties -----
# com.ngMAT.Common.DBConnection/Pool edDBConnectionで使用するプロパティです。
Database.JDBC Driver=org.postgresql.Driver
Database.ConnectionURL=jdbc:postgresql://xxx.xxx.xxx.xxx/project_A
Database.User=xxxxxx
Database.Password=xxxxxx
Database.AutoCommit=false

/project_A/properties/application_group_1/Sample1Servlet.properties -----
# アプリケーションサーブレット毎のプロパティのサンプルです。
# 一般的に、そのアプリケーションで使用するテンプレート名、アプリケーション
# 中で動的に使用するメッセージや、URL等を定義します。
includes=/project_A/properties/common.properties

Sample1Servlet.Template.Name=sample1.html
Sample1Servlet.Default.AttendParty=true

```

Sample1Servlet.Message.NoName=お名前が入力されていません。  
Sample1Servlet.Message.WrongEmail=適切なメールアドレスが...  
Sample1Servlet.Message.Already.Registered=そのメールアド...  
Sample1Servlet.Message.RunnerUp=既に満席のため、キャンセ...